



MKUv 1610
MediLine

Advies verkoopprijs € 2245

Conform DIN 58345

De Liebherr MKUv 1610 medicijnkoelkast biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur en de 3 verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. Indien gewenst kunnen er max. 4 AluCool laden met vakverdeling geplaatst worden (accessoire).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	142 l
Netto inhoud totaal	109 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energiekosten per jaar	€ 68,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	184 kJ/h

Afmetingen		Overige	
Hoogte	82 cm	Soort Design	HardLine-Design
Breedte	60,1 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	61,8 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Onderbouwbaar	Ja	Greep	Hevelgreep
Tussenbouwbaar	Ja	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja	Lengte aansluitsnoer	280 cm
Interieurhoogte	67 cm	Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Interieurbreedte	44 cm	Display	Digitaal temperatuurodisplay
Interieurdiepte	43,5 cm	Soort bedieningspaneel	Druktoets
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm	Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Inbouwbreedte	60,5 cm	Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Inbouwdiepte minimaal	62 cm	Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Netto gewicht / Bruto gewicht	39 kg / 42 kg	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Hoogte verpakking	875 mm	Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Breedte verpakking	615 mm	Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Diepte verpakking	709 mm	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Koeldeel		Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Instelbereik temperatuur koelen	+5°C	Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C	Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Gradient koeldeel	4,3 °C	Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Ventilator	Dynamisch	Veiligheidsthermostaat	Ja
Koelsysteem	Dynamisch	Slot	Ja
Aantal draagplateaus	3	Dooiwaterafvoer	Ja
daarvan in hoogte verstelbaar	3	Stelpoten	2
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat	Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Draagvermogen plateau in kg	45 kg	Kalibratie	1 punt kalibratie
		Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
		Alarmgrenzen instelbaar	Ja
		Registratie alarmmeldingen	Ja
		Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
		Interface	RS 485
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
		Accessoires	
		Verbindingsraam wit	9592697 € 393,00
		Rolrails	9590521 € 93,00
		Draagrooster kunststof gecoat	7113333 € 44,00