




SRFfg 4001
Performance

Advies verkoopprijs € 2495

Afgesloten van de buitenwereld.

Deze koeler is geschikt om explosiegevoelige en licht ontvlambare stoffen veilig op te slaan. Het aanraakdisplay is met gesloten deur af te lezen. Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later vanaf het display worden uitgelezen. In geval van een storing voorkomt de +2° SafetyDevice dat opgeslagen producten bevriezen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	394 l
Netto inhoud totaal	298 l
Energieverbruik per jaar	421 kWh
Energiekosten per jaar	€ 105,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurstelling af fabriek	+5 °C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	454 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor



SRFfg 4001	Advies verkoopprijs	€ 2495
Performance		

Afmetingen		
Hoogte	188,4 cm	
Breedte	59,7 cm	
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm	
Diepte	65,4 cm	
Interieurhoogte	166 cm	
Interieurbreedte	46 cm	
Interieurdiepte	42,2 cm	
Netto gewicht / Bruto gewicht	68 kg / 74 kg	
Hoogte verpakking	1920 mm	
Breedte verpakking	615 mm	
Diepte verpakking	725 mm	
Koeldeel		
Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C	
Maximale fluctuatie koeldeel	3,2 °C	
Gradient koeldeel	5,1 °C	
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	60	
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	46	
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	
Koelsysteem	Dynamisch	
Aantal draagplateaus	6	
daarvan in hoogte verstelbaar	5	
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas	
Draagvermogen plateau in kg	40 kg	
Overige		
Materiaal interieur	Kunststof wit	
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57	
Deur zelfsluitend	Ja	
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar	
Greep	Antimicrobiële hevelgreep	
Verwisselbaar deurrubber	Ja	
Lengte aansluitsnoer	300 cm	
Bruikbare diepte draagplateau	422 mm	
Display	Digitaal temperatuurdisplay	
Soort bedieningspaneel	Tiptoets	
Positie bedieningspaneel	In de deur	
User interface	basic	
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte	
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal	
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm	
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App	
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval	
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm	
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel	
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja	
SafetyDevice +2°C	Ja	
Slot	Ja	
Stelpoten	2	
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt	
Kalibratie	1 punt kalibratie	
Min./max. temperatuurregistratie	Ja	
Alarmgrenzen instelbaar	Ja	
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,9	
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,8	
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	13	
Interface	WLAN/LAN (optioneel)	
Potentiaalvrij contact	Ja	
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey	
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-	
Accessoires		
Accessoireset	9080023	€ 234,13
Set swingwielen	9086926	€ 199,00
Set stelpoten	9086924	€ 156,00
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,15